

MOL Textile 32 Plus

масло для текстильного оборудования



Смазочное масло высшего сорта MOL Textile 32 Plus обеспечивает отличные смазывающие и антифрикционные свойства, предназначено для высокопроизводительных ткацких станков и легко смывается с ткани. Обеспечивает высокий уровень защиты металлических конструкций от коррозии и чрезмерного износа и обладает отличной стойкостью к окислению, тепловому разложению и образованию отложений. Не пенится, тем самым обеспечивает надежную работу и длительный ресурс оборудования. Легко удаляется с ткани водой, что обеспечивается эмульгатором.

Применение



Механизм перемещения иглы промышленных вязальных машин для шерсти, хлопка и синтетических материалов

Особенности и преимущества

Превосходная смазывающая способность

Образует слой смазочной пленки с высокой нагрузочной способностью, обеспечивая защиту движущихся компонентов машины и способствуя эффективному расходу энергии

Превосходные характеристики смачивания и клейкости

Образует сплошную равномерную смазочную пленку, имеющую прочное сцепление с металлической поверхностью, обеспечивая непрерывность смазывания и эффективное уменьшение износа и трения
Меньше распыление масла и, таким образом, в атмосферу выбрасывается меньшее количество масла

Превосходная защита от коррозии

Чрезвычайно долговременная защита деталей из стали и цветных металлов
Большой ресурс машины, что уменьшает расходы на техобслуживание

Улучшенная цветовая стабильность

Отсутствует влияние на качество набивки ткани

Легко отмывается

Способствует снижению производственных затрат

Совместимость со строительными материалами

Более длительный ресурс оборудования, что уменьшает расходы на детали

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 32
ISO-L-Y

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтый, прозрачный, светлый
Цвет (ASTM) MSZ ISO 2049:1999	1
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	32
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	5,3
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	95
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Textile 32 Plus

масло для текстильного оборудования



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от прямого пламени и других источников воспламенения. Защищать от прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от +10°C до +40°C и/или нагревать до комнатной температуры перед заливкой (в случае хранения при температурах ниже 20°C перемешать для гарантии однородности продукта).

Во время транспортировки, хранения и использования продукта следовать инструкциям по безопасности труда и экологическим правилам, касающимся минеральных нефтепродуктов.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, читайте Паспорт безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: +10°C - +40°C